

Rodillos antigota gold ø40



Descripción

Producto que se caracteriza por su tejido antigoteo de poliamida que permite lograr mejores terminaciones y acabados más finos.

Recomendado para superficies lisas como paredes interiores, pisos, cielorrasos, techos y piletas.

Composición

- Tela sintética 70 % poliéster y 30 % inserción de fibras.
- Tubo plástico interno polipropileno virgen 45 mm.
- Buje plástico ecológico diámetro 45 mm.
- Varilla zincada diámetro 5,5 mm.
- Mango plástico ergonómico.
- Proceso termofusionado.
- Tuerca plástica maciza.

Aplicaciones

- Superficies lisas.
- Pisos de alto tránsito.
- Refacción de piletas.
- Terminaciones en chapa de acero.
- Superficies metálicas.
- Aplicaciones de alto rendimiento.

Beneficios

- No salpica.
- Versátil en múltiples aplicaciones.
- Excelente resistencia y durabilidad.
- Destacada terminación en superficies lisas.
- Acabados finos.

Tipo de pinturas

- **Epoxi.**
- **Latex.**
- **Todo tipo de pinturas plásticas.**
- **Sintéticas.**
- **Satinadas.**

Uso correcto del rodillo

- Lavar previamente con agua fría para eliminar todo tipo de residuos industriales.
- Una vez utilizado lavar con agua fría, jabón neutro o detergente.
- Ecurrir y secar sobre una superficie plana.


MEDIDAS	ALTO DE TELA	CANTIDAD POR CAJA	CÓDIGO
N10	7 mm	75	RODAG1040000024
N17	7 mm	50	RODAG1740000025
N22	7 mm	40	RODAG2240000026




Presentaciones



10 cm



17 cm



22 cm

Packaging

Flowpack 30 micrones.