

Rodillos de lana natural ø50

Descripción

La lana absorbe gran cantidad de pintura, lo que favorece la capacidad de carga y permite un excelente poder cubritivo.

Se utiliza mayormente en grandes superficies, obteniéndose un resultado cubritivo de alta calidad, más rápido y uniforme.

Composición

- Cuero lanar 100 % natural exclusivamente seleccionado.
- Tubo plástico ecológico interno diámetro 50 mm.
- Buje plástico ecológico diámetro 50 mm.
- Varilla zincada diámetro 5,5 mm.
- Mango plástico ergonómico.
- Proceso de costura con máquina peletera.

Aplicaciones

- Grandes superficies en interior y exteriores.
- Superficies uniformes y/o porosas.

Beneficios

- Herramienta profesional.
- Excelente capacidad de absorción.
- Excelente terminación en paredes rugosas.
- Eficiente.
- Excelente poder cubritivo.

Tipo de pinturas

- **Latex.**
- **Esmaltes.**
- **Con base aceite (resinas alquídicas).**
- **Acrílicas.**


Uso correcto del rodillo

- Lavar previamente con agua fría para eliminar todo tipo de residuos industriales.
- Una vez utilizado lavar con agua fría, jabón neutro o detergente.
- Escurrir y secar sobre una superficie plana.

MEDIDAS	ALTO DE TELA	CANTIDAD POR CAJA	CÓDIGO
N10	26 mm	50	RODLN1050000004
N17	26 mm	40	RODLN1750000005
N22	26 mm	30	RODLN2250000006



Presentaciones



Packaging

Flowpack 30 micrones.