

Rodillos de lana natural color ø50

Descripción

Este producto confeccionado en lana color exclusivamente seleccionada, es una herramienta profesional con una máxima capacidad de absorber pintura, permitiendo realizar trabajos más rápidamente y lograr acabados perfectos

Se utiliza mayormente en grandes superficies, obteniéndose un resultado cubritivo de alta calidad, más rápido y uniforme.

Composición

- Cuero lanar 100 % selección de partida.
- Tubo plástico ecológico interno diámetro 50 mm.
- Buje plástico ecológico diámetro 50 mm.
- Varilla zincada diámetro 5,5 mm.
- Mango plástico reforzado ergonómico.
- Proceso de costura con maquina peletera.
- Tuerca plástica maciza.

Aplicaciones

- Grandes superficies en interior y exteriores.
- Superficies uniformes y/o porosas.

Beneficios

- Herramienta profesional.
- Mayor rendimiento por m².
- Acabados profesionales.
- Mayor velocidad de aplicación.
- Excelente capacidad de absorción.

Tipo de pinturas

- **Latex.**
- **Esmaltes.**
- **Con base aceite (resinas alquídicas).**
- **Acrílicas.**



Uso correcto del rodillo

- Lavar previamente con agua fría para eliminar todo tipo de residuos industriales.
- Una vez utilizado lavar con agua fría, jabón neutro o detergente.
- Escurrir y secar sobre una superficie plana.

| MEDIDAS | ALTO DE TELA | CANTIDAD POR CAJA | CÓDIGO |
|---------|--------------|-------------------|-----------------|
| N10 | 31 mm | 50 | RODLN1040000001 |
| N17 | 31 mm | 40 | RODLN1740000002 |
| N22 | 31 mm | 30 | RODLN2240000003 |



Presentaciones



Packcaging

Flowpack 30 micrones.