

Rodillos antigota gold ø40



Descripción

Producto que se caracteriza por su tejido antigoteo de poliamida que permite lograr mejores terminaciones y acabados más finos.

Recomendado para superficies lisas como paredes interiores, pisos, cielorrasos, techos y piletas.

Composición

- Tela de microfibra consolidada con poliamida.
- Tubo plástico interno polipropileno virgen 45 mm.
- Buje plástico ecológico ø 45 mm.
- Varilla zincada ø 5.5 mm.
- Mango plástico ergonómico.
- Proceso termofusionado.
- Tuerca plástica maciza.

Aplicaciones

- Superficies lisas.
- Pisos de alto tránsito.
- Refacción de piletas.
- Terminaciones en chapa de acero.
- Superficies metálicas.
- Aplicaciones de alto rendimiento.

Beneficios

- No salpica.
- Versátil en múltiples aplicaciones.
- Excelente resistencia y durabilidad.
- Destacada terminación en superficies lisas.
- Acabados finos.

Tipo de pinturas

- **Epoxi.**
- **Latex.**
- **Todo tipo de pinturas plásticas.**
- **Sintéticas.**
- **Satinadas.**

Uso correcto del rodillo

- Lavar previamente con agua fría para eliminar todo tipo de residuos industriales.
- Una vez utilizado lavar con agua fría, jabón neutro o detergente.


MEDIDAS	ALTO DE TELA	CANTIDAD POR CAJA	CÓDIGO
N10	10 mm	75	RODAG1040000024
N17	10 mm	50	RODAG1740000025
N22	10 mm	50	RODAG2240000026




Presentaciones



10 cm



17 cm



22 cm

Packaging

Flowpack 30 micrones.