

Rodillos tejido color ø50



Descripción

Producto de lana sintética de alto rendimiento, ideal para hobbistas. Una alternativa más económica para cubrir grandes superficies con acabados profesionales.

Composición

- Tela sintética 60 % poliéster y 40 % lana natural.
- Tubo plástico interno polipropileno virgen 50 mm.
- Buje plástico ecológico diámetro 55 mm.
- Varilla zincada diámetro 5,5 mm.
- Mango plástico ergonómico.
- Proceso termofusionado.
- Tuerca plástica maciza.

Aplicaciones

- Apto para todo tipo de superficies.
- Grandes superficies interior/ exterior.
- Paredes irregulares.
- Aplicaciones abrasivas.
- Trabajos impermeabilizantes.

Beneficios

- Gran poder de absorción.
- Excelente resistencia y durabilidad.
- Excelente terminación en paredes rugosas.
- Extiende la pintura gradualmente de forma eficaz.
- Mayor rendimiento por m2

Tipo de pinturas

- Impermeabilizantes
- Latex.
- Esmaltes.
- Con base aceite (resinas).
- Acrílicas.



Uso correcto

- Lavar previamente con agua fría para eliminar todo tipo de residuos industriales.
- Una vez utilizado lavar con agua fría, jabón neutro o detergente.
- Escurrir y secar sobre una superficie plana.

MEDIDAS	ALTO DE TELA	CANTIDAD POR CAJA	CÓDIGO
N10	20 mm	50	RODTC1050000016
N17	20 mm	40	RODTC1750000017
N22	20 mm	30	RODTC2250000018



Presentaciones



Packaging

Flowpack 30 micrones.